



Vannes femelle/femelle BSP en laiton chromé ACS Brass chromated valve female/female BSP Válvula hembra/hembra BSP de latón



LAITON

PASSAGE INTEGRAL PN25				
	Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
	DN08	1/4"	20-8	
	DN10	3/8"	20-12	
	DN15	1/2"	20-15	
	DN19	3/4"	20-20	
	DN25	1"	20-26	
	DN32	1"1/4	20-33	
	DN38	1"1/2	20-40	
	DN50	2"	20-50	
	DN65	2"1/2	20-66	
	DN80	3"	20-80	
	DN100	4"	20-102	



PASSAGE REDUIT PN25						
DN	Taraudage	Référence	P.U en €			
DN15	1/2"	11-15				
DN19	3/4"	11-20				
DN25	1"	11-26				
DN32	1"1/4	11-33				
DN38	1"1/2	11-40				
DN50	2"	11-50				
DN65	2"1/2	11-66				
DN80	3"	11-80				
DN100	4"	11-102				



MANETTE PAPILLON PN25					
Diamètre	Filetage	Référence	P.U en €		
DN08	1/4"	24-08			
DN10	3/8"	24-12			
DN15	1/2"	24-15			
DN19	3/4"	24-20			
DN25	1"	24-26			



Vannes femelle/femelle avec purge

valve female/female Válvula hembra/hembra



PASSAGE INTEGRAL PN 25						
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €			
DN15	1/2"	29-15				
DN19	3/4"	29-20				
DN25	1"	29-26				
DN32	1"1/4	29-33				





FEMELLE/MALE PN25						
Diamètre	Filetage	Référence	P.U en €			
DN08	1/4"	25-08				
DN10	3/8"	25-12				
DN15	1/2"	25-15				
DN19	3/4"	25-20				
DN25	1"	25-26				
DN32	1"1/4	25-33				
DN38	1"1/2	25-40				
DN50	2"	25-50				



MALE/MALE PN25						
Diamètre	Filetage	Référence	P.U en €			
DN08	1/4"	27-08				
DN10	3/8"	27-12				
DN15	1/2"	27-15				
DN19	3/4"	27-20				
DN25	1"	27-26				
DN32	1"1/4	27-33				
DN38	1"1/2	27-40				
DN50	2"	27-50				



Vannes papillon à sphère en laiton chromé Brass chromated valve Válvula de latón



FEMELLE/MALE PN25								
Diamètre	Filetage	Référence	P.U en €					
DN08	1/4"	26-08						
DN10	3/8"	26-12						
DN15	1/2"	26-15						
DN19	3/4"	26-20						
DN25	1"	26-26						

LAITON

MALE/MALE PN25						
Diamètre	P.U en €					
DN08	1/4"	28-08				
DN10	3/8"	28-12				
DN15	1/2"	28-15				
DN19	3/4"	28-20				
DN25	1"	28-26				







Généralement utilisé pour la vidange de fûts : huile, goudron, colles, peintures et tous liquides épais.

LAITON

LAITON

LAITON

LAITON

Limite d'emploi : 0,3 bar.

Robinet perfection PN25

Diamètre	Filetage	Corps	Plaquette	Manette	Référence	P.U en €
DN20	3/4"	Laiton	Laiton	Acier	PER34	
DN38	1"1/2	Laiton	Laiton	Acier	PER112	
DN50	2"	Laiton	Laiton	Acier	PER20	
DN65	2"1/2	Fonte	Laiton	Laiton	PER212	
DN80	3"	Fonte	Laiton	Laiton	PER30	
DN100	4"	Fonte	Laiton	Fonte	PER40	

Robinet 3 voies femelles en L PN16

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN10	3/8"	536L-12	
DN15	1/2"	536L-15	
DN20	3/4"	536L-20	
DN25	1"	536L-26	
DN32	1"1/4	536L-33	
DN38	1"1/2	536L-40	
DN50	2"	536L-50	

Robinet 3 voies femelles en T PN16

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN10	3/8"	536T-12	
DN15	1/2"	536T-15	
DN20	3/4"	536T-20	
DN25	1"	536T-26	
DN32	1"1/4	536T-33	
DN38	1"1/2	536T-40	
DN50	2"	536T-50	

Distributeur à deux voies femelle-femelle

	FEMELLE/FEMELLE PN16							
	Diamètre entrée	Taraudage sortie	Référence	P.U en €				
I	1/2"	3/8"	534-15					
	3/4"	1/2"	534-20					
	1"	3/4"	534-26					
	1"1/4	1"	534-33					

0 174 0

Distributeur à deux voies femelle-mâle en fonte

FEMELLE/MALE PN16				
Diamètre entrée	Taraudage sortie	Référence	P.U en €	
1"	3/4"	DH10		



Robinet femelle-femelle à levier

remelle-remelle	a	ievier	

FEMELLE/FEMELLE 40						
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €			
DN08	1/4"	540-08				
DN10	3/8"	540-12				
DN15	1/2"	540-15				
DN19	3/4"	540-20				
DN25	1"	540-26				
DN32	1"1/4	540-33				
DN38	1"1/2	540-40				
DN50	2"	540-50				
DN65	2"1/2	540-66				



Robinet femelle-femelle à manette

FEMELLE/FEMELLE PN40					
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €		
DN08	1/4"	541_08			
DN10	3/8"	541_12			
DN15	1/2"	541_15			
DN19	3/4"	541_20			
DN25	1"	541_26			









Vanne 2 pièces passage intégral femelle/femelle BSP en inox Stainless steel valve female/female BSP Válvula hembra/hembra de acero inoxidable

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN08	1/4"	BBV025S	
DN10	3/8"	BBV038S	
DN15	1/2"	BBV050S	
DN19	3/4"	BBV075S	
DN25	1"	BBV100S	
DN32	1"1/4	BBV125S	
DN38	1"1/2	BBV150S	
DN50	2"	BBV200S	
DN80	3"	BBV300S	





MALE/FEMELLE PN25					
Diamètre	Diamètre Taraudage Référence				
DN08	1/4"	51-08			
DN10	3/8"	51-12			
DN15	1/2"	51-15			



Robinet de puisage PN25 bar



Taraudage	Nez	Tétine	Référence	P.U en €
1/2"	3/4"	19	42-15	
3/4"	3/4"	19	42-20	

Vanne à opercule femelle/femelle BSP en laiton PN10/16 Brass gate valve female/female BSP PN10/16 Válvula hembra/hembra BSP de latón PN10/16



Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN08	1/4"	60-08	
DN10	3/8"	60-12	
DN15	1/2"	60-15	
DN19	3/4"	60-20	
DN25	1"	60-26	
DN32	1"1/4	60-33	
DN38	1"1/2	60-40	
DN50	2"	60-50	
DN65	2"1/2	60-66	
DN75	3"	60-80	
DN100	4"	60-102	



Filtre à tamis femelle-femelle



	FEMELLE/FEMELLE PN10							
D	Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €				
	DN15	1/2"	80-15					
	DN19	3/4"	80-20					
	DN25	1"	80-26					
	DN32	1"1/4	80-33					
	DN38	1"1/2	80-40					
	DN50	2"	80-50					



Robinet femelle manette papillon avec raccord union mâle



FEMELLE/FEMELLE PN25					
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €		
DN15	1/2"	44-15			
DN19	3/4"	44-20			
DN25	1"	44-26			



Robinet "mini" femelle-femelle



FEMELLE/FEMELLE PN25					
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €		
DN08	1/4"	50-08			
DN10	3/8"	50-12			
DN15	1/2"	50-15			









Clapet de retenue femelle/femelle BSP en laiton Non-return valve female/female BSP in brass Válvula hembra/hembra de latón



Sans joint.

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN10	3/8"	EU0.375	
DN15	1/2"	EU0.5	
DN20	3/4"	EU0.75	
DN25	1"	EU1.00	
DN32	1"1/4	EU1.25	
DN38	1"1/2	EU1.50	
DN50	2"	EU2.0	
DN65	2"1/2	EU2.50	
DN80	3"	EU3.0	
DN100	4"	EU4.0	

Obturateur en Inox.



	DN.
	DN ²
	DN:
	DN
	DN:
	DN:
	DN:
	DN

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN10	3/8"	70-12	
DN15	1/2"	70-15	
DN20	3/4"	70-20	
DN25	1"	70-26	
DN32	1"1/4	70-33	
DN38	1"1/2	70-40	
DN50	2"	70-50	
DN65	2"1/2	70-66	
DN80	3"	70-80	
DN100	4"	70-102	

Obturateur en Nylon.



		\	
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN10	3/8"	72-12	
DN15	1/2"	72-15	
DN20	3/4"	72-20	
DN25	1"	72-26	
DN32	1"1/4	72-33	
DN38	1"1/2	72-40	
DN50	2"	72-50	
DN65	2"1/2	72-66	
DN80	3"	72-80	
DN100	4"	72-102	

Obturateur en Nylon + crépine en Inox.

Crépine en Inox filetage mâle en plastique Stainless steel strainer with plastic male thread



Diamètre	Taraudage	Référence	P.U en €
DN10	3/8"	71-12	
DN15	1/2"	71-15	
DN20	3/4"	71-20	
DN25	1"	71-26	
DN32	1"1/4	71-33	
DN38	1"1/2	71-40	
DN50	2"	71-50	
DN65	2"1/2	71-66	
DN80	3"	71-80	
DN100	4"	71-102	

① Crépine en Inox .



Crépine d'aspiration à douille lisse en acier galva Tin can strainer



DN	Référence	P.U en €
1"	TS100	
1"1/2	TS150	
2"	TS200	
2"1/2	TS250	
3"	TS300	
4"	TS400	
6"	TS600	
8"	TS800	



Crépine taraudée en acier galva Tin can strainer



		/ / /		
	DN	Taraudage	Référence	P.U en €
	1"	26 x 34	920	
1	"1/2	40 x 49	921	
	2"	50 x 60	922	
	3"	80 x 90	923	
	4"	102 x 114	924	





