



PATHELROB



Vannes femelle/femelle BSP en laiton chromé ACS

Brass chromated valve female/female BSP
Válvula hembra/hembra BSP de latón



LAITON

PASSAGE INTÉGRAL				
Diamètre	Taraudage	PN	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	PN25	20-8	
DN10	3/8"	PN25	20-12	
DN15	1/2"	PN25	20-15	
DN19	3/4"	PN25	20-20	
DN25	1"	PN25	20-26	
DN32	1"1/4	PN20	20-33	
DN38	1"1/2	PN20	20-40	
DN50	2"	PN16	20-50	
DN65	2"1/2	PN10	20-66	
DN80	3"	PN10	20-80	
DN100	4"	PN10	20-102	



LAITON

PASSAGE RÉDUIT				
DN	Taraudage	PN	Référence	P.U. en €
DN15	1/2"	PN25	11-15	
DN19	3/4"	PN25	11-20	
DN25	1"	PN25	11-26	
DN32	1"1/4	PN25	11-33	
DN38	1"1/2	PN25	11-40	
DN50	2"	PN25	11-50	
DN65	2"1/2	PN25	11-66	
DN80	3"	PN16	11-80	
DN100	4"	PN16	11-102	



LAITON

MANETTE PAPILLON PN 25			
Diamètre	Filetage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	24-08	
DN10	3/8"	24-12	
DN15	1/2"	24-15	
DN19	3/4"	24-20	
DN25	1"	24-26	



Vannes femelle/femelle avec purge

valve female/female
Válvula hembra/hembra



LAITON

PASSAGE INTÉGRAL PN 25			
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN15	1/2"	29-15	
DN19	3/4"	29-20	
DN25	1"	29-26	
DN32	1"1/4	29-33	

**Vannes à sphère en laiton chromé***Brass chromated valve*
Válvula de latón**FEMELLE / MÂLE**


Diamètre	Filetage	PN	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	PN30	25-08	
DN10	3/8"	PN30	25-12	
DN15	1/2"	PN30	25-15	
DN19	3/4"	PN30	25-20	
DN25	1"	PN30	25-26	
DN32	1"1/4"	PN20	25-33	
DN38	1"1/2"	PN20	25-40	
DN50	2"	PN16	25-50	



LAITON

MÂLE / MÂLE

Diamètre	Filetage	PN	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	PN25	27-08	
DN10	3/8"	PN25	27-12	
DN15	1/2"	PN25	27-15	
DN19	3/4"	PN25	27-20	
DN25	1"	PN25	27-26	
DN32	1"1/4"	PN20	27-33	
DN38	1"1/2"	PN20	27-40	
DN50	2"	PN16	27-50	



LAITON

Vannes papillon à sphère en laiton chromé*Brass chromated valve*
Válvula de latón**FEMELLE / MÂLE PN 25**

Diamètre	Filetage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	26-08	
DN10	3/8"	26-12	
DN15	1/2"	26-15	
DN19	3/4"	26-20	
DN25	1"	26-26	



LAITON

MÂLE / MÂLE PN 25

Diamètre	Filetage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	28-08	
DN10	3/8"	28-12	
DN15	1/2"	28-15	
DN19	3/4"	28-20	
DN25	1"	28-26	



LAITON



LAITON

Généralement utilisé pour la vidange de fûts : huile, goudron, colles, peintures et tous liquides épais.

Limite d'emploi : 0,3 bar.



Robinet perfection PN 25

Perfection valve PN25
Válvula de perfección PN25

Diamètre	Filetage	Corps	Plaquette	Manette	Référence	P.U. en €
DN20	3/4"	Laiton	Laiton	Acier	PER34	
DN38	1"1/2	Laiton	Laiton	Acier	PER112	
DN50	2"	Laiton	Laiton	Acier	PER20	
DN65	2"1/2	Fonte	Laiton	Laiton	PER212	
DN80	3"	Fonte	Laiton	Laiton	PER30	
DN100	4"	Fonte	Laiton	Fonte	PER40	



LAITON



Robinet 3 voies femelles en L PN 16

3-way female valve L PN16
Válvula de 3 vías hembra L PN16

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN10	3/8"	536L-12	
DN15	1/2"	536L-15	
DN20	3/4"	536L-20	
DN25	1"	536L-26	
DN32	1"1/4	536L-33	
DN38	1"1/2	536L-40	
DN50	2"	536L-50	



LAITON



Robinet 3 voies femelles en T PN 16

3-way T-valve PN16
Válvula en T de 3 vías PN16

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN10	3/8"	536T-12	
DN15	1/2"	536T-15	
DN20	3/4"	536T-20	
DN25	1"	536T-26	
DN32	1"1/4	536T-33	
DN38	1"1/2	536T-40	
DN50	2"	536T-50	



LAITON



Distributeur à deux voies femelle-femelle

Two-way valve female-female
Válvula de dos vías hembra-hembra

FEMELLE / FEMELLE PN 16			
Diamètre entrée	Taraudage sortie	Référence	P.U. en €
1/2"	3/8"	534-15	
3/4"	1/2"	534-20	
1"	3/4"	534-26	
1"1/4	1"	534-33	


Distributeur à deux voies femelle-mâle en fonte

Two-way valve, female-male, cast iron
Válvula de dos vías, hembra-macho, hierro fundido



Fonte malléable

FEMELLE / MÂLE PN 16			
Diamètre entrée	Taraudage sortie	Référence	P.U. en €
1"	3/4"	DH10	

Robinet femelle-femelle à levier

Lever-operated female valve
Válvula hembra de palanca



Laiton

FEMELLE / FEMELLE PN 40			
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	540-08	
DN10	3/8"	540-12	
DN15	1/2"	540-15	
DN19	3/4"	540-20	
DN25	1"	540-26	
DN32	1"1/4	540-33	
DN38	1"1/2	540-40	
DN50	2"	540-50	
DN65	2"1/2	540-66	

Robinet femelle-femelle à manette

Female-female lever valve
Válvula de palanca hembra-hembra



Laiton

FEMELLE / FEMELLE PN 40			
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	541_08	
DN10	3/8"	541_12	
DN15	1/2"	541_15	
DN19	3/4"	541_20	
DN25	1"	541_26	



INOX

Vanne 2 pièces passage intégral femelle/femelle BSP en Inox

Stainless steel valve female/female BSP
Válvula hembra/hembra de acero inoxidable

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	BBV025S	
DN10	3/8"	BBV038S	
DN15	1/2"	36-15	
DN19	3/4"	36-20	
DN25	1"	BBV100S	
DN32	1"1/4"	BBV125S	
DN38	1"1/2"	BBV150S	
DN50	2"	BBV200S	
DN80	3"	36-80	



LAITON

Robinet de puisage PN25 bar

Sink valve PN25 bar
Válvula de desague PN25 bar

Taraudage	Nez	Tétine	Référence	P.U. en €
1/2"	3/4"	19	42-15	
3/4"	3/4"	19	42-20	



LAITON

Robinet femelle manette papillon avec raccord union mâle

Female butterfly valve with male union
Válvula de mariposa hembra con unión macho

FEMELLE / FEMELLE PN 25			
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN15	1/2"	44-15	
DN19	3/4"	44-20	
DN25	1"	44-26	



LAITON

Robinet "mini" femelle-femelle

Mini tap male-female
Grifo "mini" macho-hembra

FEMELLE / FEMELLE PN 25			
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	50-08	
DN10	3/8"	50-12	
DN15	1/2"	50-15	

Robinet "mini" mâle-femelle
Mini tap male-female
 Grifo "mini" macho-hembra



LAITON

MÂLE / FEMELLE PN 25			
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	51-08	
DN10	3/8"	51-12	
DN15	1/2"	51-15	

Vanne à opercule femelle/femelle BSP en laiton PN 10/16
Brass gate valve female/female BSP PN10/16
 Válvula hembra/hembra BSP de latón PN10/16



LAITON

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN08	1/4"	60-08	
DN10	3/8"	60-12	
DN15	1/2"	60-15	
DN19	3/4"	60-20	
DN25	1"	60-26	
DN32	1"1/4	60-33	
DN38	1"1/2	60-40	
DN50	2"	60-50	
DN65	2"1/2	60-66	
DN75	3"	60-80	
DN100	4"	60-102	

Filtre à tamis femelle-femelle
Strainer female-female
 Colador hembra-hembra



LAITON

FEMELLE / FEMELLE PN 10			
Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN15	1/2"	80-15	
DN19	3/4"	80-20	
DN25	1"	80-26	
DN32	1"1/4	80-33	
DN38	1"1/2	80-40	
DN50	2"	80-50	



Clapet de retenue femelle/femelle BSP en laiton

Non-return valve female/female BSP in brass
Válvula hembra/hembra de latón



LAITON

Sans joint.

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN10	3/8"	EU0.375	
DN15	1/2"	EU0.5	
DN20	3/4"	EU0.75	
DN25	1"	EU1.00	
DN32	1"1/4	EU1.25	
DN38	1"1/2	EU1.50	
DN50	2"	EU2.0	
DN65	2"1/2	EU2.50	
DN80	3"	EU3.0	
DN100	4"	EU4.0	

! Obturateur en Inox.



LAITON

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN10	3/8"	70-12	
DN15	1/2"	70-15	
DN20	3/4"	70-20	
DN25	1"	70-26	
DN32	1"1/4	70-33	
DN38	1"1/2	70-40	
DN50	2"	70-50	
DN65	2"1/2	70-66	
DN80	3"	70-80	
DN100	4"	70-102	

! Obturateur en Nylon.



LAITON

Diamètre	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN10	3/8"	72-12	
DN15	1/2"	72-15	
DN20	3/4"	72-20	
DN25	1"	72-26	
DN32	1"1/4	72-33	
DN38	1"1/2	72-40	
DN50	2"	72-50	
DN65	2"1/2	72-66	
DN80	3"	72-80	
DN100	4"	72-102	

! Obturateur en Nylon + crépine en Inox.



Crépine en Inox filetage mâle en plastique
Stainless steel strainer with plastic male thread
 Colador de acero inoxidable con rosca de plástico macho



Diamètre	Tarudage	Référence	P.U. en €
DN10	3/8"	71-12	
DN15	1/2"	71-15	
DN20	3/4"	71-20	
DN25	1"	71-26	
DN32	1"1/4	71-33	
DN38	1"1/2	71-40	
DN50	2"	71-50	
DN65	2"1/2	71-66	
DN80	3"	71-80	
DN100	4"	71-102	



INOX

! Crépine en Inox .

Crépine d'aspiration à douille lisse en acier galva
Tin can strainer
 Colador de succión de manga lisa de acero galvanizado



DN	Référence	P.U. en €
1"	TS100	
1"1/2	TS150	
2"	TS200	
2"1/2	TS250	
3"	TS300	
4"	TS400	
6"	TS600	
8"	TS800	



ACIER

Crépine taraudée en acier galva
Tin can strainer
 Colador roscado de acero galvanizado



DN	Tarudage	Référence	P.U. en €
1"	26 x 34	920	
1"1/2	40 x 49	921	
3"	80 x 90	923	



ACIER