

CABLE DE SEGURIDAD ANTI-LATIGAZO

DESCRIPCIÓN Y USO

El cable anti-latigazo tiene como objetivo limitar los riesgos de proyección y latigazo en caso de rotura de la manguera. Este cable se monta en magueras (nuevas) hidráulicas o neumáticas. Usar el cable es fácil no requiere de ninguna herramienta en particular.

Le peso de rotura del WCB1 es de 620kg y el del WCA2 es de 1150kg.

El cable presenta **dos ventajas:**

- Es **anti-proyección:** el cable elimina el efecto chorro en caso de rotura de la manguera. De manera que elimina los riesgos de rociar líquidos peligrosos para las personas y el medio ambiente.
- Es **anti-latigazo:** el cable elimina el latigazo de la manguera cuando se rompe. Así mismo elimina los riesgos físicos graves para la salud de las personas.

• Cable de acero trenzado resistente y flexible

• Sortijas fijas engarzadas en acero que bloquean los muelles

• Dos arandelas de acero que permiten un mejor apoyo sobre el muelle

• Muelle de acero que ejerce presión sobre las sortijas deslizantes.

• Sortijas deslizantes engarzadas en acero que se adaptan a las dimensiones del racor

• Hebillas de acero para fijar al racor



PATHEL Ibérica SL

Calle Macabeu, 8
08758 Cervelló, Barcelona
ESPAÑA
Tel. : +34 931 032 650
Mail : info.patheliberica@pathel.com